

Общее описание и назначение



TB 910 QD



TM 910 QD

Серия 910 QD - профессиональная линейка гарнитур, предназначенная для использования в колл-центрах и офисах.

Модели TB910 QD и TM910 QD имеют на кабеле специальный разъем QD (Quick Disconnect) и подключаются к IP телефонам, радиотелефонам и другому оборудованию через дополнительный переходник - адаптер.

Список моделей серии 910 QD с артикулами

TB910 QD	ZE-TB910-QD5-RU
TM910 QD	ZE-TM910-QD5-R

Подключение и настройка гарнитуры



Разъем QD (quick disconnect) служит для подключения гарнитуры к различному оборудованию через дополнительный переходник.

Список кабелей Accutone и перечень совместимых IP телефонов приведен в таблице.

Наименование кабеля	Модели оборудования
4B QD-RJ	D-link, Atcom, Fanvil, Escene
4A QD-RJ	Yealink, Panasonic HDV, Grandstream
2A QD-RJ	Cisco 79
AUC QD-USB	USB разъем
SDC25 QD-2.5	Cisco SPA, DECT, Panasonic KX-T
ADC35 QD-3.5	Смартфоны, планшеты, ноутбуки
Lexus 3	Avaya 16/96
DT-8Y	Для обучения операторов

Описание работы гарнитуры



- Оголовье регулируется по длине, микрофон должен находиться на расстоянии 1,5 - 2 см. от рта.
- Гарнитура имеет реверсивную конструкцию. Микрофон вращается на 270 градусов, поэтому вы можете использовать его как с левой, так и с правой стороны.

Основные параметры

Вид наушников.....	операторские
Способ подключения.....	проводной
Тип крепления наушников на голове.....	оголовье
Вес TM/TB 910	66/88
Диапазон воспроизводимых частот (Гц).....	300 - 8000
Чувствительность динамика (дБ).....	98
Диаметр мембраны динамика (мм).....	28
Диапазон частот микрофона (Гц).....	100 - 8000
Чувствительность микрофона (дБ).....	36
Материал изготовления.....	ABS пластик
Амбушюры.....	поролон
Тип микрофона.....	узконаправленный
Импеданс (Ом) TM/TB 910.....	150/300
Количество динамиков TM/TB 910.....	1/2
Область применения.....	для call центра, для офиса

Комплектация

1. Проводная гарнитура
2. Руководство пользователя

Меры предосторожности

1. Не используйте данную гарнитуру во время управления транспортом.
2. Не используйте данную гарнитуру на высоком уровне громкости длительное время во избежание ухудшения слуха.

Дополнительная информация

Условия хранения

Устройство требует хранения при температуре от 5 до 40 градусов при относительной влажности не более 85%, не допускаются попадание прямых солнечных лучей.

Условия утилизации

Для утилизации изделия, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Прочее

Устройство не требует сборки и настройки, поставляется готовым к эксплуатации.

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

Изготовитель

Accutone Technologies Limited
0 Room 1313-1314, Block A Hoi Luen Industrial Center,
55 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
(Аккутон Текнолоджиз Лимитед, офис 1313- 1314, Блок А,
Хой Льюен Индастриал Сентер, Кулун, Гонконг,
тел.852-3465760)

Официальный сайт Accutone в России и странах ТС:
www.accutone-headsets.ru

Гарантийный срок составляет 12 месяцев.

Сделано в Китае.

Дата изготовления 08.2020

EAC